

СВЕТИЛЬНИК "Желудь А"

с уникальным светодиодным модулем "ЁЖИК"

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОТЕХНИКИ
Завод ЭЛЕТЕХ
WWW.ELETECH.RU

Назначение – для освещения подсобных, рабочих и производственных помещений, подземных и надземных переходов, производственных, складских и других территорий, дворов, в том числе с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях, в помещениях с загрязненной и запыленной атмосферой со сложными условиями эксплуатации

1030450349

СПЕЦСВЕТ 03-012-101

«Желудь А» без реш. **12 Вт**

1030450351

СПЕЦСВЕТ 03-015-101

«Желудь А» без реш. **15 Вт**

1030450348

СПЕЦСВЕТ 03-012-101

«Желудь А» с реш. **12 Вт**

1030450350

СПЕЦСВЕТ 03-015-101

«Желудь А» с реш. **15 Вт**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

IP54

СВЫШЕ
110
люмен/ватт

6500
К

УХЛ2

~220В
50 Гц

- 60
+40

30 000 часов
8 лет
службы

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала

Способ крепления (рабочее положение) - на крюк (подвес)

Индекс цветопередачи > 80 Коэффициент пульсаций 2%

Тип КСС Д (косинусная) Класс светораспределения Р

Корпус/цвет - Сталь/Белый Рассеиватель/цвет - Стекло/Прозрачный

Световой поток, не менее 1030450348, 1030450349 – 1000 Лм 1030450350, 1030450351 – 1200 Лм

Размер

1030450348, 1030450350 - Ø170x260 мм Вес, не более 1,15 кг

1030450349, 1030450351 - Ø180x240 мм Вес, не более 0,95 кг

Преимущества модуля «ЁЖИК» перед LED лампочками:

- Высокая световая отдача - свыше 110 люмен на ватт
- Отсутствие потерь светового потока на рассеивателе, в отличие от Led лампы
- Хороший конвективный теплоотвод непосредственно от светодиодов, что повышает ресурс устройства
- Объемное распределение света на 360 градусов – равномерная засветка по сравнению с «конусом свечения» Led лампы.
- Гарантия производителя 3 года.
- Высокий коэффициент мощности - более 0,85
- Отсутствие пульсации
- Компактные размеры, эргономичное изделие (высота модуля меньше чем LED лампочки аналогичной мощности)
- Специально разработанный для данного устройства драйвер обеспечивает оптимальное питание для каждого светодиода, который работает в наиболее комфортном режиме, что значительно увеличивает срок службы устройства в целом.
- В модулях «ЁЖИК» имеется устройство защиты светодиодных пластин, при перегорании одной пластины - остальные продолжают светить.
- Светильник готов к работе прямо из коробки - нет необходимости искать и подбирать лампу.
- Широкий ассортимент мощностей модулей от 12 до 30 Вт.
- Минимизирован «спящий эффект» от светильников с прозрачным стеклом за счет равномерного, кругового расположения светодиодов.



Подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
Отдел продаж г. Пенза: +7 (8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43
Отдел по работе с корпоративными клиентами г.Королёв: +7 (495) 510-33-16
или по электронной почте: info@eletex.ru

www.eletex.ru