

ТАБЛЕДКА

Мощность светодиодного модуля:
12 Вт, 18 Вт, 24 Вт, 36 Вт
Диаметр рассеивателя:
190, 220, 250, 280, 310 мм

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты.....**IP44**, крепления Байонет
Электропитание:.....~ 220 В / 50 Гц
Цветовая температура.....4000К, 6000 К
Мощность.....12Вт, 18Вт, 24Вт, 36Вт
Световой поток.....1400 Лм, 1900 Лм
Индекс цветопередачи.....> 80
Срок службы светодиодных модулей.....> 30 000 часов
Корпус.....Металл; Рассеиватель.....Стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники обеспечивают комфортное и энергосберегающее освещение.
- Матированное стекло гарантирует отсутствие слепящего эффекта.
- Равномерная засветка плафона.
- Светильники надежно защищены от перепадов напряжения.
- Экономия в обслуживании, срок окупаемости менее 2-х месяцев
- Индивидуальная упаковка - выгодно для магазинов

ОТСУТСТВИЕ
СЛЕПЯЩЕГО
ЭФФЕКТА

ОПАЛОВОЕ
СТЕКЛО
ИДЕАЛЬНОЕ
РАССЕИВАНИЕ
СВЕТА

НОВИНКА!

1030450339 "Та6LEDка" 190 LED 12 M32 опал мат. (190x65, 12Вт, 4000К, IP44) ИУ
1030450332 "Та6LEDка" 190 LED 12 M32 опал мат. (190x65, 12Вт, 6000К, IP44) ИУ

1030450340 "Та6LEDка" 220 LED 18 M33 опал мат. (220x65, 18Вт, 4000К, IP44) ИУ
1030450333 "Та6LEDка" 220 LED 18 M33 опал мат. (220x65, 18Вт, 6000К, IP44) ИУ

1030450341 "Та6LEDка" 250 LED 24 M34 опал мат. (250x70, 24Вт, 4000К, IP44) ИУ
1030450334 "Та6LEDка" 250 LED 24 M34 опал мат. (250x70, 24Вт, 6000К, IP44) ИУ

1030450342 "Та6LEDка" 280 LED 24 M06 опал мат. (280x70, 24Вт, 4000К, IP44) ИУ
1030450335 "Та6LEDка" 280 LED 24 M06 опал мат. (280x70, 24Вт, 6000К, IP44) ИУ

1030450343 "Та6LEDка" 310 LED 36 M07 опал мат. (310x70, 36Вт, 4000К, IP44) ИУ
1030450336 "Та6LEDка" 310 LED 36 M07 опал мат. (310x70, 36Вт, 6000К, IP44) ИУ

Подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
Отдел продаж г. Пенза: +7 (8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43
Отдел по работе с корпоративными клиентами г.Королёв +7 (495) 510-33-16
или по электронной почте: info@eletex.ru