

Светодиодный светильник "Домострой ДПО" СПЕЦСВЕТ 03-012-401

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОТЕХНИКИ
Завод ЭЛЕТЕХ
WWW.ELETECH.RU

Светильники предназначены для освещения бытовых, общественных помещений, лестничных пролетов и т.п.

Для освещения в сложных условиях агрессивной, загрязненной или запыленной среды

- Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ2
- Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-60...+40)°С, 80%
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
- Способ крепления (рабочее положение) на стену, на потолок
- Срок службы не менее 8 лет
- Параметры питающей сети ~220В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 12 Вт
- Цветовая температура: 6500 К
- Световой поток, не менее: 1200 Лм
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсаций < 4%
- Корпус поликарбонат
- Срок службы светодиодного модуля не менее 50 000 часов, при КЭ ½
- Размер Ø240x51,5 мм, вес 0,315 кг



"Домострой ДПО"
Арт. 1030450386



Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006)

Отдел продаж г. Пенза: (8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43, г. Пенза, ул. Терновского, 19А

Отдел по работе с сетевыми гипермаркетами и ключевыми клиентами г. Королёв: (495) 510 33 16, г. Королёв, Ярославский пр-д., 3А

info@eletech.ru

www.eletech.ru