



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Светильники Чайка в эконо варианте с упрощенной конструкцией узла крепления.



Белый

Черный

Серый

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней интенсивностью движения, автостоянок, площадей, бульваров, коттеджных поселков, мостов, территорий дворов, школ и садов. Заменяет традиционные светильники с лампами ДРЛ 125 и ДНАТ 70.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Облегченная конструкция
- Широкий угол света
- Несколько вариантов цветов корпуса
- Долговечность
- Самоочищаемая поверхность
- Надежность

Светильники сертифицированы и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение УХЛ1
Степень защиты светодиодного модуля IP65
Температура эксплуатации (-40...+50) 0С
Класс защиты от поражения эл. током I
Электропитание 220 В/ 50 Гц Мощность 50 Вт
Кoeffициент мощности > 0,98
Имеется защита от перенапряжения сети.
Источник света светодиодный модуль
Тип светодиодов дискретные
Цветовая температура 5000 К
Световой поток 5000 лм
Тип КСС Ш
Индекс цветопередачи > 0,70
Срок службы светодиодных модулей 40 000 часов
Корпус : лист из алюминиевого сплава
Цвет корпуса черный, белый, серый
Оптика: мультилинза Ledlink
Размер 510x160x115 мм Вес 1,55 кг
Установка на трубу ф48мм.
Гарантия 3 года.

- 1030450442 "Чайка-М" ОПТИМА 01-050-001 [442] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 черный ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
- 1030450443 "Чайка-М" ОПТИМА 01-050-001 [443] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 серый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
- 1030450444 "Чайка-М" ОПТИМА 01-050-001 [444] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 белый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный

Подробную информацию Вы можете получить по телефонам:

Отдел продаж г. Пенза +7 (8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43

Отдел по работе с корпоративными клиентами г. Королёв: +7 (495) 510-33-16

или по электронной почте: info@eletex.ru

www.eletex.ru