

ТАБЛЕДКА

с декоративным
металлическим кольцом

Мощность светодиодного модуля:
12 Вт, 36 Вт
Диаметр рассеивателя:
190, 310 мм

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА



Φ 310 мм



Φ 190 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты.....**IP44**, крепления Байонет
Электропитание:.....~ 220 В / 50 Гц
Цветовая температура.....4000К, 6000 К
Мощность.....12Вт, 36Вт
Световой поток.....1400 Лм, 1900 Лм
Индекс цветопередачи.....> 80
Срок службы светодиодных модулей.....> 30 000 часов
Корпус.....Металл; Рассеиватель.....Стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильники обеспечивают комфортное и энергосберегающее освещение.
- Матированное стекло гарантирует отсутствие слепящего эффекта.
- Равномерная засветка плафона.
- Светильники надежно защищены от перепадов напряжения.
- Экономия в обслуживании, срок окупаемости менее 2-х месяцев
- Индивидуальная упаковка - выгодно для магазинов

ОТСУТСТВИЕ
СЛЕПЯЩЕГО
ЭФФЕКТА

ОПАЛОВОЕ
СТЕКЛО
ИДЕАЛЬНОЕ
РАССЕИВАНИЕ
СВЕТА

1030450388 "ТаБЛЕДка" 190 LED 12 M32 опал мат./кольцо хром (190x65, 12Вт, 4000К, IP44) ИУ светильник светодиодн
1030450387 "ТаБЛЕДка" 190 LED 12 M32 опал мат./кольцо хром (190x65, 12Вт, 6000К, IP44) ИУ светильник светодиодн

1030450390 "ТаБЛЕДка" 310 LED 36 M07 опал мат./кольцо хром (310x70, 36Вт, 4000К, IP44) ИУ светильник светодиодн
1030450389 "ТаБЛЕДка" 310 LED 36 M07 опал мат./кольцо хром (310x70, 36Вт, 6000К, IP44) ИУ светильник светодиодн

Подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
Отдел продаж г. Пенза: +7 (8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43
Отдел по работе с корпоративными клиентами г.Королёв: +7 (495) 510-33-16
или по электронной почте: info@eletex.ru

www.eletex.ru